



ESCOVA FLEXÍVEL BRUNIDA

Acabamento de superfície excepcional com a rugosidade mais baixa em aplicações como, por exemplo:

- Cilindros de motor, freios, pneumáticos e hidráulicos.
- Barras de ligação.
- Virabrequim e suportes de cames.
- Guías de válvulas.
- Equipamento de ar comprimido.
- Cilindros principais.
- Tubos e condutas.



E para centenas de outras aplicações nas indústrias automóvel, hidráulica, aeroespacial, nuclear e de armamento.

Ø do cilindro	Ø da escova	Comprimento da escova	Comprimento total	Ø espiga	Grão SC 120 Artigo N.º	Grão SC 180 Artigo N.º	Quantidade da embalagem
8	9	50	200	3'7	9819-036-309	9829-036-309	6
9	10	50	200	3'7	9819-036-310	9829-036-309	6
10	11	60	200	3'7	9819-036-311	9829-036-309	6
11	12	60	200	3'7	9819-036-312	9829-036-309	6
12	13	60	200	3'7	9819-036-313	9829-036-309	6
14	15'5	60	200	3'7	9819-036-316	9829-036-309	4
16	18	60	200	4'6	9819-036-318	9829-036-309	4
18	20	60	200	4'6	9819-036-320	9829-036-309	4
20	22	70	200	4'6	9819-036-322	9829-036-309	4
22	25	70	200	4'6	9819-036-325	9829-036-309	2
24	27	70	200	5'1	9819-036-327	9829-036-309	2
25	28	70	200	5'1	9819-036-328	9829-036-309	2
27	30	70	200	5'1	9819-036-330	9829-036-309	2
29	32	70	200	5'1	9819-036-332	9829-036-309	2
32	35	70	200	5'1	9819-036-335	9829-036-309	2
35	38	70	200	5'7	9819-036-338	9829-036-309	2
38	41	70	200	5'7	9819-036-341	9829-036-309	2
41	45	70	200	5'7	9819-036-345	9829-036-309	2
45	48	70	200	5'7	9819-036-348	9829-036-309	1
48	51	70	200	6'5	9819-036-351	9829-036-309	1
51	54	70	200	6'5	9819-036-354	9829-036-309	1
54	57	70	200	6'5	9819-036-357	9829-036-309	1
57	60	70	200	7'3	9819-036-360	9829-036-309	1
60	64	70	200	7'3	9819-036-364	9829-036-309	1

Consulta a
actualização
da Escova Flexível
Brunida



Última actualização: 12 de Março de 2021

*Estes documentos são propriedade exclusiva da Cepillos Sacema, S.L. A sua reprodução total ou parcial é proibida sem a nossa autorização escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.