



# BROSSE SOUPLE BRUNISSAGE

Finition de surface exceptionnelle avec la plus faible rugosité dans des applications telles que :

- Cylindres de moteurs, freins, pneus et hydrauliques.
- Manivelles.
- Roulements de vilebrequin et d'arbre à cames.
- Guides de soupapes.
- Équipement d'air comprimé.
- Maîtres cylindres.
- Tuyaux et conduits.



Et pour centaines d'applications plus dans les industries d'automobiles, hydrauliques, aérospatiales, nucléaire et des armes.

Ø du cylindre	Ø de la brosse	Longueur de la brosse	Longueur totale	Ø épi	Grain SC 120 N° d'article	Grain SC 180 N° d'article	Quantité pack
8	9	50	200	3'7	9819-036-309	9829-036-309	6
9	10	50	200	3'7	9819-036-310	9829-036-309	6
10	11	60	200	3'7	9819-036-311	9829-036-309	6
11	12	60	200	3'7	9819-036-312	9829-036-309	6
12	13	60	200	3'7	9819-036-313	9829-036-309	6
14	15'5	60	200	3'7	9819-036-316	9829-036-309	4
16	18	60	200	4'6	9819-036-318	9829-036-309	4
18	20	60	200	4'6	9819-036-320	9829-036-309	4
20	22	70	200	4'6	9819-036-322	9829-036-309	4
22	25	70	200	4'6	9819-036-325	9829-036-309	2
24	27	70	200	5'1	9819-036-327	9829-036-309	2
25	28	70	200	5'1	9819-036-328	9829-036-309	2
27	30	70	200	5'1	9819-036-330	9829-036-309	2
29	32	70	200	5'1	9819-036-332	9829-036-309	2
32	35	70	200	5'1	9819-036-335	9829-036-309	2
35	38	70	200	5'7	9819-036-338	9829-036-309	2
38	41	70	200	5'7	9819-036-341	9829-036-309	2
41	45	70	200	5'7	9819-036-345	9829-036-309	2
45	48	70	200	5'7	9819-036-348	9829-036-309	1
48	51	70	200	6'5	9819-036-351	9829-036-309	1
51	54	70	200	6'5	9819-036-354	9829-036-309	1
54	57	70	200	6'5	9819-036-357	9829-036-309	1
57	60	70	200	7'3	9819-036-360	9829-036-309	1
60	64	70	200	7'3	9819-036-364	9829-036-309	1

Voir l'actualisation  
de la Brosse Souple  
Brunissage

Dernière actualisation: 12 mars 2021

\*Ces documents sont la propriété exclusive de Cepillos Sacema, S.L. Leur reproduction totale ou partielle est interdite sans notre autorisation écrite, de même que leur utilisation abusive et/ou leur exposition à des tiers.